

Special Tec LL 5W-30

ОПИСАНИЕ Современное всесезонное моторное масло с низким коэффициентом трения. Нетрадиционные базовые масла на основе HC-синтетической технологии были объединены с последними технологиями присадок. Моторное масло с низкой вязкостью, высокой стабильностью к сдвигу, обеспечивает оптимальную чистоту, снижает потери на трение в двигателе и обеспечивает превосходную защиту от износа. Снижает расход топлива при продлении срока службы двигателя. Протестировано на турбированных и оснащенных катализатором моторах. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей Opel до 2010 года выпуска, также обратно совместимо и, таким образом, может быть использовано в более старых транспортных средствах Opel, которые допускают применение в двигателе масла данного класса вязкости. При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

СВОЙСТВА

- быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах
- отличная чистота двигателя
- очень высокая защита от износа и надежность смазывания
- высокая стабильность к сдвигу
- высокая стабильность к высоким температурам
- очень низкие потери масла на испарение
- экономит топливо и сокращает выпуск вредных выбросов
- проверено на турбированных двигателях и катализаторе

Допуски и спецификации:


ACEA	A3-04 / B4-04
API	SL / CF
BMW	Longlife-01
MB	229.5
VW	502.00, 505.00

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт для автомобилей, требующих следующие спецификации:

Opel	GM LL A025 / GM LL B025
------	-------------------------

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДААННЫЕ**

Класс вязкости	: 5W-30	
Плотность при 15°C	: 0,855	г/см ³
Вязкость при 40°C	: 66,4	мм ² /с
Вязкость при 100°C	: 11,5	мм ² /с
Индекс вязкости	: 169	
Температура вспышки	: 230	°C
Температура застывания	: -39	°C
Сульфатная зольность	: 1,15	г/100 г
Щелочное число	: 10,5	мг КОН/г
Испаряемость	: <13,0	%
HTHSV	: >3,5	мПа·с



Special Tec LL 5W-30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специальное, HC-синтетическое, всесезонное моторное масло для современных бензиновых и дизельных моторов автомобилей Opel до 2010 модельного года. Также может использоваться и в старых двигателях Opel, в которых разрешено применение моторных масел данного класса вязкости

ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

ФАСОВКА

Special Tec LL 5W-30	1 л	Артикул 1192/8054
	4 л	Артикул 7654
	5 л	Артикул 1193/8055
	20 л	Артикул 1194
	60 л	Артикул 1195
	205 л	Артикул 1196

PI 13/02/14

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

