

Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое трансмиссионное масло, выдерживающее высокие нагрузки, предназначенное для высоконагруженных механических КПП, приводов, редукторов с гипоидным зацеплением, где необходимо применение смазочного материала класса API GL 5. Высококачественные синтетические базовые масла и современный пакет присадок, использованные при получении трансмиссионного масла, гарантируют широкий температурный диапазон применения и оптимальное смазывание деталей при самых экстремальных нагрузках..

СВОЙСТВА

- используются присадки для увеличения вязкостно-температурного диапазона работы масла
- высокая степень защиты от износа
- оптимальная защита от нагрузок давления
- высокая защита от ржавления и коррозии
- легкое переключение передач
- снижает шумы при работе трансмиссии

Имеет следующие допуски и спецификации:

API GL 5
MIL-L-2105 C
MIL-L-2105 D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 75W-90
Цвет ASTM	: 2,0
Плотность при 20°C	: 0,87 г/см ³
Индекс вязкости	: 185
Температура вспышки	: 184 °C
Температура застывания	: -43 °C
Вязкость при 40 °C	: 82
Вязкость при 100 °C	: 14,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для высоконагруженных КПП, приводов и редукторов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Согласно рекомендациям производителей автомобильных трансмиссионных агрегатов
Смешивается с остатками минерального трансмиссионного масла при его замене или доливке.

ФАСОВКА

Vollsynth. Getriebeoil 75W-90	1 л	Артикул 1950
	20 л	Артикул 1415
	60 л	Артикул 1412

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
