



## CHF

Специальная гидравлическая жидкость на синтетической основе

### Описание

Castrol CHF – специальная гидравлическая жидкость с рабочим диапазоном температур от -40 °С до 130 °С.

Castrol CHF предназначена для использования в различных гидравлических системах, в том числе ГУР, гидропневматические системы подвески, амортизаторы, системы стабилизации при движении (ABS, ASR, ASC) и электрогидравлическая система привода крыши кабриолетов.

Castrol CHF рекомендован автопроизводителями VW, Audi, Seat, Skoda, Rolls-Royce, Bentley, Fendt, BMW, Porsche, Daimler и MAN в случае, если требуется гидравлическая жидкость соответствующая спецификации CHF 11S.

### Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol CHF
Плотность при 20°C	ASTM D4052	г/мл	0.852
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	6.0
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	18.7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	313
Кинематическая вязкость при -40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	1100
Температура вспышки (COC)	ASTM D92	°C	160

### Спецификации

CHF 11S  
VW 002 000  
MAN M3289

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

CHF

24 Dec 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

[www.castrol.com/ru](http://www.castrol.com/ru)