

Hypoid-Getriebeoil (GL-5) 80W-90

ОПИСАНИЕ

Hypoid-Getriebeoil (GL-5) 80W-90 минеральное трансмиссионное масло с высокой температурной и окислительной стабильностью, значительно снижающее износ подшипников и шестерен. Специальные присадки предотвращают коррозию и вспенивание масла. Масло имеет широкий спектр применения, например в редукторах и коробках передач, в которых рекомендовано применение смазочного материала данного класса.

Спецификации и допуски:

API GL 5

MIL-L 2105 C ·

MIL-L 2105 D ·

ZF TE-ML 16B · ZF TE-ML 17B · ZF TE-ML 19B · ZF TE-ML 21A

Фирма «LIQUI MOLY» рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, со следующими спецификациями:

MAN 342 Typ M1

MB 235.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости SAE	:	80W-90	
Вязкость при 40°C	:	147	мм ² /с
Вязкость при 100°C	:	15,1	мм ² /с
Индекс вязкости	:	103	
Цвет ASTM	:	3	
Плотность при 15°C	:	0,910	г/см ³
Температура вспышки	:	210	°C
Температура застывания	:	-30	°C
Цвет ASTM	:	3	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для высоконагруженных трансмиссионных агрегатов, в том числе редукторов с гипоидным зацеплением.

ПРИМЕНЕНИЕ

Согласно требованиям производителей автомобилей и трансмиссионных агрегатов. Смешивается с другими марками трансмиссионных масел. Наиболее эффективно применение масла без смешивания его с другими. Применяется в МКПП, для которых рекомендуется применение масла с группой качества API GL-5.

ФАСОВКА

Hypoid-Getriebeoil (GL-5) 80W-90

1 л	Артикул	3924
20 л	Артикул	1048
205 л	Артикул	1049

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
