



MANNOL®

В ОСНОВЕ ДВИЖЕНИЯ

MANNOL O.E.M. FOR RENAULT NISSAN SAE 5W-40

Синтетическое моторное масло для автомобилей RENAULT/NISSAN

Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям:

SAE: 5W-40
API: SN/CF
ACEA A3/B4

RN 0700/07105
MB 229.3
PORSCHE A-40
Meets the requirements of Nissan/Infinity



Описание

Синтетическое моторное масло нового поколения, предназначенное для двигателей легковых автомобилей RENAULT-NISSAN. Разработано специально для бензиновых и дизельных двигателей (без DPF) с системами непосредственного впрыска, с турбонаддувом или без него. Обладает высокими антиокислительными свойствами и превосходными мощно-диспергирующими характеристиками, что предупреждает образование отложений на деталях двигателя. Обеспечивает легкий пуск двигателя при низких температурах. Применимо при любых условиях эксплуатации (езда по городу, автостраде и автомагистрали), в том числе и в экстремальных условиях. Создано специально для выполнения требований производителей двигателей Renault/Nissan/Infinity по увеличению интервалов замены масла.

Преимущества:

Повышенное щелочное число (TBN) защищает моторное масло от агрессивных компонентов, увеличивая срок его эксплуатации и обеспечивает надежную защиту от коррозии.

Оригинальная рецептура масла O.E.M. FOR RENAULT NISSAN отвечает всем жестким требованиям качества и долговечности, установленным концерном **Renault-Nissan**.

Современный пакет присадок разработан с учетом сложных российских условий эксплуатации, **низкого качества топлива** и увеличенных интервалов техобслуживания.

Характеристика продукта:

Свойство	Метод	Единица	Результат
SAE-класс			5W-40
Вязкость при -30°C	D 5293	CP	6250
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	14,20
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	79,60
Индекс вязкости	D 2270		175
Плотность при 15°C	D 1298	kg/m ³	852
Температура вспышки COC	D 92	°C	234
Температура застывания	D 97	°C	- 42
Щелочное число, мг KOH на 1 г масла	D 2896	mg	10,50

За дополнительной информацией обращайтесь в центральное торговое представительство MANNOL&SCT – RUSSIA