



Visco 5000 5W-40

Visco 5000 - синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, для применения в двигателях легковых и грузовых автомобилей малой грузоподъемности.

Описание

Visco 5000 - синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, для применения в двигателях легковых и грузовых автомобилей малой грузоподъемности. Применяется во всех четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях, включая двигатели с турбонаддувом.

Преимущества:

- максимальная защита двигателя стабильной масляной пленкой даже при экстремально высоких температурах;
- совместимость с катализаторами;
- превосходная способность предотвращать образование отложений;
- обеспечивает превосходный пуск и эффективное смазывание двигателя при низких температурах вплоть до -30°C ;
- оптимизированные вязкостные свойства при высоких температурах, отвечающие требованиям фирмы Volkswagen и других автомобилестроительных компаний;
- позволяет экономить топливо и снижать выбросы вредных веществ с выхлопными газами.

Допуски и спецификации

API SL/CF
ACEA A3/B3/B4
VW 502.00/505.00
BMW Longlife-98
MB 229.3
Porsche

Применение

Visco 5000 - предназначено для самых современных высоконагруженных, четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей с наддувом и без него.

Физико-химические характеристики

Плотность при 15°C	855 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 100°C	14,3 сСт
Индекс вязкости	175
Температура вспышки в открытом тигле	220°C
Температура застывания	-39°C
Щелочное число (TBN)	10,0 мг КОН/г

