



## Castrol Syntrans Transaxle 75W-90

Трансмиссионная жидкость для механических коробок передач в блоке с ведущим мостом

### Описание

Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 – полностью синтетическое трансмиссионное масло класса вязкости SAE 75W-90. Разработано для обеспечения усиленных противозадирных (EP) характеристик, по сравнению с обычными жидкостями спецификации API GL-4, в сочетании с совместимостью с синхронизаторами. Одобрено в соответствии с допуском VW 501.50. Подходит для использования в коробках передач в блоке с ведущим мостом, механических коробках передач, раздаточных коробках и главных передачах, где требуются смазочные материалы класса API GL-4

### Преимущества

- Отличные противоизносные/противозадирные (EP) и синхронизирующие свойства делают Syntrans Transaxle 75W-90 идеальным продуктом для механических коробок передач в блоке с ведущим мостом.
- Повышенная защита от износа способствует увеличению срока службы и надёжной работе трансмиссии.
- Лёгкость переключения передач, особенно при низких температурах, улучшает комфортность управления автомобилем.
- Исключительная низкотемпературная текучесть усиливает защиту от износа в начале работы агрегата и позволяет экономить топливо.
- Эффективное снижение рабочих температур увеличивает ресурс масла и деталей узла, способствует экономии топлива и сокращению образования отложений.
- Очень хорошая стойкость к высоким температурам поддерживает превосходную чистоту деталей трансмиссии, продлевая срок службы масла и коробки передач

### Типичные характеристики

| Наименование                                 | Метод            | Единицы измерений  | Syntrans Transaxle |
|--|------------------|--------------------|--------------------|
| Плотность относительная при 15°C             | DIN EN ISO 12185 | г/мл               | 0.866              |
| Внешний вид                                  | Визуально        | -                  | Чистый, прозрачный |
| Вязкость кинематическая при 100°C            | ASTM D445        | мм <sup>2</sup> /с | 14.8               |
| Вязкость кинематическая при 40°C             | ASTM D445        | мм <sup>2</sup> /с | 78                 |
| Вязкость динамическая по Брукфилду при -40°C | DIN 51398        | мПа*с (сП)         | < 50.000           |
| Температура потери текучести                 | DIN-ISO 3016     | °C                 | -54                |
| Температура вспышки, СОС                     | DIN-ISO 2592     | °C                 | 210                |
| Индекс вязкости                              | ISO 2909         | -                  | 195                |

## Спецификации

API GL-4+  
VW 501.50

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Syntrans Transaxle 75W-90  
30 Dec 2010

Castrol, Syntrans Transaxle 75W-90 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.

ООО «Сетра Лубрикантс», 115054 Москва, Павелецкая пл., д 2 строение 1  
Тел.: (007-495) 961-27-87 Тел/факс: (007-495) 961-27-99  
[www.castrol.com/ru](http://www.castrol.com/ru)