

MOLYGEN NEW GENERATION 10W-40

ОПИСАНИЕ:

Высокопроизводительное моторное масло легкого хода для всесезонного применения. Нестандартные базовые масла, самые современные присадки и специальный компонент Молиген позволили получить низковязкое высокостабильное моторное масло, эффективно предотвращающее отложения, снижающее потери на трение и оптимально защищающее от износа. Эти свойства позволяют экономить топливо и одновременно увеличить ресурс двигателя. LIQUI MOLY MOLYGEN NEW GENERATION SAE 10W-40 рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей, включая оборудованные турбонагнетателем и катализатором.

СВОЙСТВА:

- быстрая прокачка по масляной системе при низких температурах.
- легкий ход двигателя
- специальная присадочная технология дополнительно снижает трение и износ
- наивысшая смазывающая способность при низких и высоких температурах
- очень высокая термоокислительная стойкость
- наивысшая защита от износа
- экономит топливо и сокращает выбросы вредных веществ
- поддерживает оптимальную чистоту двигателя
- смешивается со всеми моторными маслами аналогичных стандартов
- протестировано на совместимость с катализаторами и турбонаддувом

Специальная разработка компании Ликви Моли.

Спецификации и классификации:


Ликви Моли рекомендует данный продукт для транспортных средств, требующих эти спецификации:

API SL/CF
ACEA A3/B4
MB 229.3
VW 502 00/505 00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАнные

Класс вязкости	: 10W-40	DIN 51511
Плотность при +15 °C	: 0,867 kg/m ³	DIN 51757
Вязкость при +40 °C	: 99,5 mm ² /s	DIN 51562
Вязкость при +100 °C	: 14,5 mm ² /s	DIN 51562
Индекс вязкости	: 151	DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 240 °C	DIN ISO 2592
Цвет	: зеленый, флуоресцентный	

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



MOLYGEN NEW GENERATION 10W-40

ОБЛАСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с и без турбины. Для защиты от износа и повышения ресурса требовательных двигателей при увеличенных интервалах замены..

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Соблюдайте правила эксплуатации и предписания производителей автомобилей. Смешивается с маслами аналогичных спецификаций. Оптимальный эффект достигается при использовании чистого продукта.

ФАСОВКА MOLYGEN NEW GENERATION SAE 10W-40

1 литр, артикул 9059 D-RUS-UA
4 литра, артикул 9060 D-RUS-UA
5 литров, артикул 9061 D-RUS-UA
60 литров, артикул 9063 D
205 литров, артикул 9064 D

PI 05/04/16

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

