

Castrol Transmax Z

Трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач

Описание

Castrol Transmax Z – высококачественная полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для использования в автоматических и полуавтоматических коробках передач городских и туристических автобусов. Может применяться в механических коробках передач. Рекомендовано для смешанных парков техники, оснащённой агрегатами Voith, Renk, ZF, Allison и MB, включая пневматические и гидравлические устройства Leyland. Одобрено для удлинённых интервалов замены при использовании в коробках передач ZF Ecomat (120 000 км), MB AT и Voith AT.

Преимущества

- Превосходная стойкость к окислению продлевает срок службы смазочного материала, позволяя увеличить интервалы замены и сократить эксплуатационные затраты.
- Усиленная защита от отложений продлевает ресурс коробки передач.
- Эффективное снижение температуры при работе в жёстких условиях увеличивает эксплуатационный срок службы трансмиссии и жидкости, а также способствует уменьшению расхода топлива и образования отработавших газов.
- Оптимальные фрикционные характеристики обеспечивают плавное переключение передач и защиту деталей от износа.
- Отличная текучесть при низких температурах обеспечивает высокий уровень защиты трансмиссии, особенно в начале движения.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol Transmax Z
Относительная плотность при 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.836
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	7.5
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	37.8
Вязкость по Брукфильду при -40°C (75W)	ASTM D2983	мПа·с (сП)	8400
Индекс вязкости	ASTM D2270	–	170
Устойчивость пены Sequence III	ASTM D892	мл	0
Температура вспышки, СОС	ASTM D92	°C	228

Спецификации

MAN 339 Z3, V2

MB-Approval 236.81

Voith H55.6336.xx

VW 501 60

ZF TE-ML 04D, 11B, 14C, 16M, 20C

Recommended by Nissan where Matic Fluid D is required

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Transmax Z

12 Oct 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru