

Top Tec 4200 5W-30

ОПИСАНИЕ

Всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных моделей, в первую очередь таких производителей как Audi и VW Gruppe, BMW, Mercedes. В зависимости от спецификации автопроизводителя рекомендуется также для транспортных средств как со встроенным так и дополнительно установленным фильтром сажевых частиц (DPF). Соответствует нормам двигателей Евро 4 и Евро 5. Протестировано на совместимость с катализатором и турбонаддувом. **Исключение:** R5 и V10 TDI, выпущенные до 06/2006. Комбинация высококачественных базовых масел на основе технологии синтеза и новейшего пакета присадок гарантирует прекрасную защиту от износа, снижает расход топлива и моторного масла, а также обеспечивает быструю смазку мотора. Таким образом в зависимости от предписаний производителей транспортных средств интервалы по замене масла увеличиваются до 30 000-50 000км или 2-х лет для транспортных средств, которые мало эксплуатируются. Этот продукт рекомендуется также для транспортных средств на газе (CNG/LPG).

СВОЙСТВА


- быстрое поступление масла к трущимся деталям при низких температурах, обеспечивает отличный пуск холодного двигателя
- очень высокая защита двигателя от износа
- экономия топлива, сокращает вредные выбросы
- стабильно к старению
- обеспечивает чистоту двигателя
- протестировано для использования в автомобилях с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов
- не смешивают со стандартными моторными маслами

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

ACEA C3
API SN
VW 504 00/507 00
MB 229.51 BMW Longlife-04
Porsche C30

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуют следующих спецификации:

MB 229.31
Audi und VW-Gruppe 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00/503 01/ 506 00/506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006)
BMW Longlife-01/Longlife-01FE
Fiat 9.55535-S1
API CF
ACEA A3/B4; A5/B5; C2
Peugeot, Citroen (PSA) B71 2290



Top Tec 4200 5W-30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости SAE	:	5W-30
Вязкость при 40°C	:	70 мм ² /с
Вязкость при 100°C	:	12,3 мм ² /с
Индекс вязкости	:	175
Щелочное число (TBN)	:	6,5 мг КОН/г
Температура застывания	:	- 42 °C
Сульфатная зольность	:	0,7 г/100 г
HTHS	:	3,5 мПа·с

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Моторное масло для самых современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, а также с интеркулерами. Специально предназначено для использования в высоконагруженных двигателях и для длительных интервалов смены масла. Для моторов EURO IV, оснащенных дополнительными устройствами нейтрализации выхлопных газов.

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей группы Audi- и VW (за исключением TDI-двигателей R5 и V10 до 06.2006 года выпуска), BMW, Mercedes-Benz, Renault и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

ФАСОВКА

Top Tec 4200 5W-30	1 л	Артикул 7660
	5 л	Артикул 7661
	20 л	Артикул 3708
	60 л	Артикул 3709
	205 л	Артикул 3711

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

