

Longtime High Tech 5W-30

ОПИСАНИЕ

Это современное легкотекучее моторное масло высочайшего класса на основе технологии HC - синтеза класса для использования в течении всего года. Комбинация нетрадиционных базовых масел на основе синтез технологий в сочетании с новым пакетом присадок гарантирует превосходную защиту от износа, значительно уменьшает расход масла и топлива, а также обеспечивает быструю смазку двигателя. Таким образом, максимально возможный интервал замена масла составляет до 40.000 км, в зависимости от предписаний производителя.

СВОЙСТВА

- Легкий ход двигателя
- Превосходная защита от износа увеличивает ресурс двигателя
- Быстрая подача масла при холодном запуске
- Отличное давление масла при различных оборотах двигателя
- Высочайшие смазочные свойства как при высоких так и при низких температурах
- Высокая стабильность против задиров
- Уменьшение расхода масла и топлива
- Протестирован на двигателях с катализаторах, включая турбонаддув
- Продукт может смешиваться со всеми видами стандартных масел

Соответствует нижеследующим классификациям и спецификациям


ACEA C3
API SN / CF
BMW Longlife-04
Ford WSS M2C 917-A
MB-Approval 229.51
VW 502 00 / 505 00/ 505 01

LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:

ACEA A3 / B4
Ford WSS M2C 917-A
MB 229.31

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 5W-30	
Плотность при +15 °C	: 0,855	g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 71,5	mm ² /s DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 12,0	mm ² /s DIN 51562
Индекс вязкости	: 165	DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 230	°C DIN ISO 2592
Температура замерзания	: - 39	°C DIN ISO 3016
Цвет по ASTM	: L2,5	DIN 51578
Зольность, сульфат	: 0,80	g/100g DIN 51575



Longtime High Tech 5W-30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально для самых современных бензиновых и дизельных двигателей с многоклапановой системой, с Valvetronic и турбонаддувом, а также без и с воздушным охлаждением (LLK).
Специально разработано для удлиненных интервалов замены масла. Отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к двигателям.

ПРИМЕНЕНИЕ

При применении обратить внимание на предписания производителей двигателя и предписания производителя транспортного средства
Максимальный эффект наступает при применении продукта в неразбавленном виде

ДАННЫЕ ПО УПАКОВКЕ

Longtime High Tech 5W-30	1 l	Арт. 1136 / 7563
	4 l	Арт. 7537
	5 l	Арт. 1137 / 7564
	20 l	Арт. 1138
	60 l	Арт. 1139
	205 l	Арт. 1140

PI 15/12/15

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

