



Castrol Power 1 4T 10W-40

Power Release Formula

Описание

Castrol Power 1 4T 10W-40 - новое моторное масло премиум-класса, разработанное для последнего поколения четырёхтактных мотоциклетных двигателей. Технология "Power Release Formula" способствует быстрой циркуляции в системе смазки и минимизирует внутренние потери на трение, поддерживая максимальную и постоянную мощность двигателя вплоть до очень высоких оборотов.

Испытаниями доказано, что Castrol Power 1 4T 10W-40 обеспечивает исключительно быстрый разгон при открытии дроссельной заслонки.

Совместно с преимуществами разработки "Trizone Technology™" смазочный материал надёжно защищает все детали агрегата.

Castrol Power 1 4T - эффективная работа двигателя

Применение

Castrol Power 1 4T 10W-40 разработано для обеспечения оптимального баланса между эффективностью работы мотоциклетного двигателя и защитой его деталей. Подходит для использования во всех 4-тактных двигателях мотоциклов как карбюраторных, так и инжекторных, где рекомендуются смазочные материалы, соответствующие спецификациям API SJ (или предшествующим) и JASO MA или MA-2.

Преимущества

- Испытаниями доказано превосходное ускорение в момент открытия дроссельной заслонки.
- Технология "Power Release Formula" способствует быстрой циркуляции в системе смазки двигателя и снижению внутренних потерь на трение.
- Разработка "Trizone Technology™" защищает детали двигателя, сцепления и коробки передач.
- Соответствует требованиям двигателей, оснащённых катализатором.
- Результаты теста показали, что Castrol Power 1 4T 10W-40 обеспечивает превосходство в ускорении на 6,9% по сравнению с основным продуктом на рынке в классе вязкости SAE 20W-50.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Значения
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/мл	0.8
Внешний вид	визуально	-	Чистое и прозрачное
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм ² /с	13.5
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм ² /с	90
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	155
Динамическая вязкость, CCS при -25 °С (10W)	ASTM 5293	мПа*с (сП)	5000
Общее щелочное число (TBN)	ASTM D2896	мг KOH/г	9.8

Спецификации

API SJ
JASO MA2

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Power 1 4T 10W-40
19 May 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru