



A brand of **TOTAL**

EVOLUTION 700 STI 10W-40



Высококачественное полусинтетическое моторное масло нового поколения. Разработано специально для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и оптимизировано для соответствия требованиям новой технологии прямого впрыска.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все бензиновые и дизельные двигатели

Прямой и предкамерный впрыск

Всесезонное

- Рекомендуется для всех бензиновых и дизельных двигателей в автомобилях, микроавтобусах и легких автофургонах.
- Разработано также для соответствия требованиям к новейшим дизельным двигателям, включая новые конструкции с системой прямого впрыска топлива, как с общей топливной рампой (Common Rail), так и без нее.
- Полностью адаптировано для всех типов эксплуатации (езда по городу или шоссе, продолжительные автомобильные поездки).

Ознакомьтесь с рекомендациями автопроизводителя.

КЛАССИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Международные классификации

ACEA : A3/B4
API : SL/CF

Одобрения автопроизводителей

VOLKSVAGEN VW 501.01 / 505.00
MERCEDES BENZ MB-Approval 229.1

ПРЕИМУЩЕСТВА

Очень высокий уровень эксплуатационных свойств

Улучшенные свойства, удовлетворяющие специфическим требованиям дизельного двигателя

Продолжительный срок службы двигателя

- Полусинтетическая технология ELF гарантирует сохранение свойств масла в течение всего срока службы, что отвечает требованиям автопроизводителей относительно увеличенных интервалов замены.
- Превосходная моющая способность, позволяющая не загрязняться узлам двигателя в процессе эксплуатации, сохраняя оптимальные характеристики двигателя.
- Соответствует специфическим требованиям двигателей с прямым впрыском. Прямой впрыск не только повышает крутящий момент и мощность двигателя на низких оборотах, уменьшает расход топлива, но также и увеличивает рабочую температуру. Следовательно, является важным применение смазочного материала, способного защитить двигатель при высокой температуре.
- Превосходные вязкостно-температурные характеристики масла демонстрируют превосходные защитные свойства при высоких температурах и обеспечивают быстрое смазывание узлов двигателя при холодном пуске. Такая оптимальная защита двигателя при любой температуре продлевает его срок службы.





A brand of **TOTAL**

EVOLUTION 700 STI 10W-40

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Единицы измерения	SAE 10W-40
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/м ³	873
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	96,81
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	14,81
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	160
Температура застывания	ASTM D97	°C	- 24
Температура вспышки	ASTM D92	°C	232

*Указанные значения являются усредненными и приведены для ознакомления

