

## Getriebeoil 85W-90 (GL-4)

### ОПИСАНИЕ

Getriebeoil 85W-90 (GL-4) – это высокоэффективное трансмиссионное масло высокого давления, изготовленное из тщательно подобранных основных масел и многофункциональных присадок. Его можно использовать в любых типах передачи (цилиндрическая, коническая и червячная передача) в соответствии с классификацией API GL 4.

### СВОЙСТВА

- высокое поглощение сжатия
- предотвращает износ
- снижает шум при работе
- оптимальные вязкостно-температурные характеристики
- превосходная устойчивость к старению
- совместим с любыми уплотнительными материалами

### Спецификации и разрешения:

API GL 4  
 MAN 341 Typ E1  
 MAN 341 Typ Z2  
 MIL-L 2105

**LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для транспортных средств, которые требуют следующих спецификации:**

ZF TE-ML 16A · ZF TE-ML 17A · ZF TE-ML 19A

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости	: 85W-90		
Плотность при +15°C	: 0,910	г/см <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 210	мм <sup>2</sup> /сек	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 17,5	мм <sup>2</sup> /сек	DIN 51562
Индекс вязкости	: 92		DIN ISO 2909
Темп. воспламенения	: 214	°C	DIN ISO 2592
Темп. каплепадения	: -22	°C	DIN ISO 3016
Хроматич. число ASTM	: 5		DIN 51758

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для механизмов передачи (в частности коробки передач) и главной передачи с нагрузками от стандартных до высоких, в которых требуется трансмиссионное масло согласно API GL 4.

### ПРИМЕНЕНИЕ

При подборе соблюдайте класс вязкости, указанный производителем механизма передачи. Смешивается с любыми марками трансмиссионного масла. Однако полный эффект только при использовании без смешивания с другими сортами.

## Getriebeoil 85W-90 (GL-4)

<b>ФАСОВКА</b>	Getriebeoil 85W-90 (GL-4)	1 л	Артикул 1954
		20 л	Артикул 1045
		60 л	Артикул 1034
		205 л	Артикул 1038

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.